PCH Granulé

Traitement de choc pour piscine familiale. Traitement régulier pour piscine collective.
Agit contre les problèmes de surstabilisation.

Propriétés physico-chimique :

SPECIFICATIONS STANDARD ou CONTRACTUELLES ***Standard or contracted specifications***	
Teneur en chlore actif	70% min
pH (solution 1%)	12
Humidité	5-10%
Granulométrie	335-1430 µm
Densité	1,1

Composition :

_ Hypochlorite de calcium hydraté (1000.00 g/kg)

Conforme à l'EN 15796 : Produit chimique utilisé dans le traitement des eaux de piscines : Hypochlorite de calcium hydraté.

Mode d'emploi :

L'apport de PCH Granulé s'effectue au niveau du skimmer, filtration en marche, si celui-ci ne contient pas de chlore organique stabilisé.

Dosage :

Chloration choc : Verser **150g pour 10m^3 d'eau**
Piscine collective : Dans le bac de conditionnement de la pompe doseuse, dissoudre **2 à 2,5kg de PCH Granulé pour 100Litres d'eau.**

Conditionnement :

En seau de 1kg, 5kg, 10kg, 25kg et 40kg.

OCEDIS
69, allée des Peupliers – Z.I de Fétan – 01600 TREVOUX
Tel 04.74.08.50.50 – Fax 04.74.08.79.58 – info@ocedis.com